

FANTON®

FABBRICA MATERIALE ELETTRICO



ITALIANS do it better

PROMO CANTIERE
AUTUNNO

Riservata agli installatori



MADE IN

ITALY



www.fanton.com

ADATTATORE CIVILE/INDUSTRIALE **Cee** con presa supplementare **novità**



73010

Adattatore industriale spina italiana 2P+T 16A
1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
1 presa CEE 2P+T 16A 200-250V 6h IP44

CE € 9,00 ~~€ 16,90~~

CONVERTISPINA **Optimus** **novità**



73020

Convertispina per uso permanente in cantiere IP44
Spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
Preso bipasso italo/tedesca 2P+T 16A

€ 7,55 ~~€ 15,00~~

SPINE E PRESE **Hi-pro** spinotteria professionale calpestabile



80052

Spina franco/tedesca 2P+T 16A mod. HI-PRO IP44

€ 2,60 ~~€ 5,20~~

80101

Spina italiana 2P+T 10A mod. HI-PRO

€ 0,75 ~~€ 1,46~~

80111

Spina italiana 2P+T 16A mod. HI-PRO

€ 0,85 ~~€ 1,64~~

81101

Preso italiana 2P+T 10A mod. HI-PRO

€ 1,05 ~~€ 2,00~~

81111

Preso bipasso italiana 2P+T 16A mod. HI-PRO

€ 1,55 ~~€ 3,00~~

81032

Preso tedesca 2P+T 16A mod. HI-PRO con coperchio in gomma - IP44

€ 4,00 ~~€ 8,00~~

QUADRI Polifemo

74736

€ 440,00 ~~€ 896,00~~



Quadro Polifemo Midi IP55 ASC con morsettiere e pulsante di emergenza prese interbloccate:
2 x 2P+T 16A 220V
2 x 3P+T 16A 380V
Protezione generale:
1 interruttore differenziale 4P 25A 30mA AC
1 interruttore magnetotermico 4P 16A C
Potenza max 9 KW



Fornito di Dichiarazione di Conformità e schema elettrico



CHIUSURA CON CHIAVE
Possibilità di chiusura a chiave con spine inserite.

IP55

GRADO DI PROTEZIONE
Disponibile con grado di protezione IP55. Materiale autoestinguente.

FONDO APERTO
Possibilità di inserimento cavi con porta chiusa grazie al fondo aperto.



PULSANTE D'EMERGENZA
Per distacco rapido alimentazione.



RETICOLATO POSTERIORE
Per conferire elevata robustezza al prodotto.

FISSAGGIO A PARETE
Possibilità di fissaggio a parete con staffe in dotazione.

A RICHIESTA


SUPPORTO A PAVIMENTO
Realizzato in acciaio zincato, smontabile.
Cod. 74994

74712

€ 530,00 ~~€ 1.325,00~~



Quadro Polifemo Midi IP55 ASC con morsettiere e pulsante di emergenza, prese interbloccate:
3 x 2P+T 16A 220V
2 x 3P+T 16A 380V
1 x 3P+N+T 32A 380V
Protezione generale:
1 int. magn. 4P 32A C
1 int. diff. 4P 40A 30mA AC
Protezione prese:
1 int. magn. 2P 16A C
1 int. magn. 3P 16A C
Potenza max 18 KW



QUADRI Ulisse

Fornito di Dichiarazione di Conformità e schema elettrico

EMERGENZA
Disponibili versioni con Pulsante a Fungo per interruzione immediata e utilizzo come quadro generale per impianti in cantieri di piccola dimensione o di ristrutturazione.

CERTIFICAZIONE
Quadri certificati ASC

IP65

GRADO DI PROTEZIONE
Disponibile con grado di protezione IP65. Materiale autoestinguente.

RESISTENZA
Costruito in tecnopolimero con spessori elevati per resistere alle sollecitazioni anche a basse temperature.

CAVO ANTIUSURA
Fornito di cavo HO7RN-F in gomma antiolio e antiusura lungo 4 mt.



74300

€ 90,00 ~~€ 229,00~~

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW - dim. 150x450x137 mm con 4 m cavo 3G2,5 HO7RN-F
Spina 2P+T 16A 220V IP67 - Prese: 3 x 2P+T 16A 220V IP67
Protezioni: 1 int. magn. 2P 16A C; 1 int. diff. 2P 25A 30mA AC



74324

€ 130,00 ~~€ 297,00~~

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW - dim. 250x403x177 mm con pulsante di emergenza con 4 m cavo 3G2,5 HO7RN-F
Spina 2P+T 16A 220V IP67 - Prese: 4 x 2P+T 16A 220V IP67
Protezioni generale: 1 int. magn. 2P 16A C; 1 int. diff. 2P 25A 30mA AC



74320

€ 105,00 ~~€ 252,00~~

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW - dim. 250x403x177 mm con 4 m cavo 3G2,5 HO7RN-F
Spina 2P+T 16A 220V IP67 - Prese: 4x2P+T 16A 220V IP67
Protezioni: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C; 1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC



74321

€ 145,00 ~~€ 370,00~~

Quadro Ulisse ASC IP65 - 9 kW - dim. 250x403x177 mm con 4 m cavo 5G2,5 HO7RN-F - Spina 3P+N+T 16A 380V IP67
Prese: 2 x 2P+T 16A 220V IP67 - 2 x 3P+T 16A 380V IP67
Protezioni: 1 interruttore magnetotermico 4P 16A C; 1 interruttore differenziale 4P 25A 30mA AC



74323

€ 145,00 ~~€ 365,00~~

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW - dim. 250x403x177 mm con 4 m cavo 5G2,5 HO7RN-F - Spina 3P+N+T 16A 380V IP67
Prese: 3 x 2P+T 16A 220V IP67 - 1 x 3P+T 16A 380V IP67
Protezioni: 1 interruttore magnetotermico 4P 16A C; 1 interruttore differenziale 4P 25A 30mA AC



QUADRI **Ulisse**

da installazione ASC

novità



CABLAGGIO DIRETTO

Cablaggio direttamente su morsettiere.



QUADRO PRIMARIO

Ideale come quadro principale per cantieri di ristrutturazione, fornito di doppio collegamento di terra.



PRESSACAVO

Fornito di pressacavo da fissare in posizione conveniente dall'installatore.

CERTIFICAZIONE

Quadri certificati ASC



74325

€ 145,00 ~~€ 370,00~~

Quadro Ulisse ASC IP65 - 9 kW
dim. 250x403x177 mm con pulsante di emergenza e alimentazione su morsettiere
Prese: 2 x 2P+T 16A 220V IP67 - 2 x 3P+T 16A 380V IP67
Protezione generale:
1 int. magn. 4P 16A C;
1 int. diff. 4P 25A 30mA AC



74326

€ 120,00 ~~€ 288,00~~

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW
dim. 250x403x177 mm con pulsante di emergenza e alimentazione su morsettiere
Prese: 4 x 2P+T 16A 220V IP67
Protezione generale:
1 int. magn. 2P 16A C;
1 int. diff. 2P 25A 30mA AC



QUADRO portatile ASC **Eolo**

novità

Fornito di Dichiarazione di Conformità e schema elettrico



74305

Quadro EOLO portatile ASC IP65 con cavalletto
dim. 338x156x185 mm. (AxLxP) cavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Protezioni: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C1
interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC

€ 77,00 ~~€ 175,00~~



LAMPADA **Flexled**

62563

Lampada Portatile snodabile con attacco magnetico e due sorgenti luminose a Led SMD. Doppia alimentazione, da rete a 220Vac per Auto a 12Vcc



€ 26,00 ~~€ 58,00~~



AVVOLGICAVO **Golia**

11128

Avvolgicavo industriale GOLIA IP44 - Ø 320 mm.
cavo 30m 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 230V IP44
3 prese 2P+T 16A 230V IP44 + disgiuntore
Supporto in metallo - Tamburo termoplastico
COLORE: Arancio



€ 109,00 ~~€ 258,00~~

10220

Avvolgicavo civile GOLIA IP20 - Ø 260 mm.
cavo 25m 3G1,5 H05VV-F - spina 2P+T 16A
4 prese Bipasso - St. Ital./Ted. 2P+T 16A IP20
disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore
Supporto in metallo - Tamburo termoplastico
COLORE: Arancio



€ 45,00 ~~€ 92,00~~

14350

Avvolgicavo industriale GOLIA METAL IP55 - Ø 320 mm.
cavo 30m 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 230V IP67
3 prese 2P+T 16A 230V IP67 + disgiuntore
disco prese Ø 205 - Supporto in metallo
Tamburo metallico zincato
COLORE: Grigio



€ 124,00 ~~€ 283,00~~

14370

Avvolgicavo industriale GOLIA METAL IP44* - Ø 320 mm.
cavo 30m 3G2,5 H07RN-F - spina 2P+T 16A 230V IP44
2 prese 2P+T 16A 230V IP44 + 1 presa Bipasso -
St. Ital./Ted. 2P+T 16A + disgiuntore
disco prese Ø 205 - Supporto in metallo
Tamburo metallico zincato
COLORE: Grigio



€ 119,00 ~~€ 287,00~~

* Con spina civile inserite il grado di protezione diventa IP20.

PROMOZIONE VALIDA DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa - La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Le immagini e le caratteristiche riprodotte sono puramente indicative, salvo errori di stampa. La FANTON Spa si riserva di apportare (in qualsiasi momento e senza preavviso) tutte le modifiche e/o migliorie che ritenesse opportune ai prodotti presenti in questo volantino, nel rispetto delle norme vigenti.